

GO BIG ON POSSIBILITIES AND PRECISION.

EPSON
EXCEED YOUR VISION



ให้คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ ตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson SureColor T-Series ที่ใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2^{*2} ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่เหนือกว่า เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นจริง สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็วและรองรับการทำงานแบบไร้รอยต่อ

ให้ความแม่นยำระดับมืออาชีพในทุกครั้งที่พิมพ์ ส่งมอบความคิดสร้างสรรค์ของคุณเก็บทุกรายละเอียดงานพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สู่อีกระดับในทุกรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ของเรา



IT'S IN THE DETAILS.



คมชัดทุกรายละเอียด

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ Precision ให้ภาพคมชัดแม่นยำในทุกรายละเอียด ด้วยความเร็วที่น่าประทับใจ

ประสิทธิภาพที่คุณวางใจได้

ภาพรองรับทั้งสีและขาวดำในคราวเดียว ระบบจ่ายหมึกต่อเนื่อง^{*3} และการสแกนที่ราบรื่นไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์

ประหยัดพื้นที่

ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์สำนักงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว

^{*1} มาตรฐาน SC-T3130X เป็นอุปกรณ์เสริม ไม่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ^{*2} เฉพาะรุ่น SC-T3130/T3130M/T5130/T5130M เท่านั้น ^{*3} เฉพาะรุ่น SC-T3130X เท่านั้น

LARGE FORMAT PRINTERS


SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3130X/T3130M/T5130/T5130M



ให้ภาพคมชัด แม่นยำในทุกรายละเอียด เครื่องพิมพ์ SureColor T-Series ตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยี หัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2 ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่า งานพิมพ์สีสดใส คมชัดแม่นยำ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยงานพิมพ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore

เครื่องพิมพ์เอสปรีน T-Series มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ทันสมัย ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม และเทคโนโลยี Variable Size Dot ช่วยควบคุมให้หยดหมึกมีขนาดเล็กที่สุด ถึง 3.5 พิโคลิตร ให้รายละเอียดที่แม่นยำ ชัดความคมชัด ภาพกราฟิกคุณภาพสูง เครื่องพิมพ์เอสปรีน T-Series ตอบโจทย์การใช้งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ



ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่น่าประทับใจ


เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งาน ขนาด A1 ด้วยเวลาเพียง 31 วินาที*

*ความเร็วในการพิมพ์อ้างอิงจากรุ่น SC-T5130



เทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด

พิมพ์โดยไม่หยุดชะงัก ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด (NVT) ภายในตัวเครื่อง เทคโนโลยีนี้จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของหัวฉีด และปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์โดยอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนการพิมพ์



อุปกรณ์ตรวจสอบวัดการสั่นสะเทือน Piezo (เซนเซอร์) จะตรวจวัดการสั่นสะเทือน (การเปลี่ยนความดัน) ในแต่ละหมึกและทำการวิเคราะห์สภาพหัวฉีด

หากหัวฉีดอุดตัน หรือผิดปกติ เครื่องพิมพ์ จะทำการปรับคุณภาพการพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติ



ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย

ควบคุมด้วยปลายนิ้วสัมผัส

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์



ดีไซน์เครื่องให้มีขนาดกะทัดรัด

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่การทำงานในปัจจุบัน โดยเครื่องพิมพ์ SC-T3130X มีขนาดเล็กที่สุดเพียง 970 x 245 x 577 มิลลิเมตร (ไม่รวมขาตั้ง)



ประสิทธิภาพเหนือระดับ

ระบบแท็งค์หมึก

เครื่องพิมพ์เอปสัน SC-T3130X ออกแบบระบบแท็งค์หมึกที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้งานสามารถเติมหมึกระหว่างพิมพ์งานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาได้อย่างดีเยี่ยม



การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Wi-Fi Direct จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้สะดวกง่ายดาย และสั่งพิมพ์ได้จากทุกที่ภายในสำนักงาน พังค์ชั่น Wi-Fi Direct กำหนดที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องใช้ Router นอกจากนี้เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถพิมพ์แบบไร้สายได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ผ่าน Apple AirPrint* โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์อื่นๆ เพิ่มเติม

*Apple AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.



Epson Cloud Solution Port

Epson Cloud Solution Port เป็นโซลูชันระบบคลาวด์ สำหรับผู้ใช้ Epson ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อและทำการแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาขัดข้อง หน้าจอแสดงสถานะ: ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ติดตามการใช้งาน รวมถึงต้นทุนการพิมพ์ ได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารได้อย่างสะดวกง่ายดาย



สแกนและพิมพ์แบบไร้รอยต่อ

สแกนและขยายงานพิมพ์ของคุณด้วย 4 ขั้นตอนแบบง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ใช้กับสแกนเนอร์เอปสันที่รองรับ* สำหรับรุ่น SC-T3130/T3130N/T3130X/T5130 คุณสามารถสแกนและพิมพ์ได้แบบไร้รอยต่อจากเครื่องพิมพ์ T-Series



*สแกนเนอร์ที่แนะนำ: WorkForce DS-6500, DS-60000

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม					
รุ่น	ขนาด	SC-T3130/SC-T5130/ SC-T3130M/SC-T5130M	SC-T3130X	อุปกรณ์เสริม	
ตลับหมึก	ตลับหมึกสีดำ	50 มม.	C13T40A100	แกนป้อนแบบหมุน (24 นิ้ว) C12C933211	
	ตลับหมึกสีฟ้า	26 มม.	C13T40A200		
	ตลับหมึกสีม่วงแดง	26 มม.	C13T40A300	แกนป้อนแบบหมุน (36 นิ้ว) C12C933131	
	ตลับหมึกสีเหลือง	26 มม.	C13T40A400		
	ตลับหมึกสีดำ	80 มม.	C13T40B100	ขาตั้งเครื่องพิมพ์ (24 นิ้ว) C12C933151	
	ตลับหมึกสีฟ้า	50 มม.	C13T40B200		
	ตลับหมึกสีม่วงแดง	50 มม.	C13T40B300	ขาตั้งเครื่องพิมพ์ (34 นิ้ว) C12C933091	
	ตลับหมึกสีเหลือง	50 มม.	C13T40B400		
ขวดหมึก	ขวดหมึกสีดำ	140 มม.	-	แผ่นใส่เอกสาร (A1) C12C936101	
	ขวดหมึกสีฟ้า	140 มม.	-		
	ขวดหมึกสีม่วงแดง	140 มม.	-	แผ่นใส่เอกสาร (A0) C12C936461	
	ขวดหมึกสีเหลือง	140 มม.	-		
อื่นๆ					
กล่องบำรุงรักษา		C13S210057			
ใบมีดอะไหล่สำหรับมีดตัดอัตโนมัติ		C13S210055			

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:

รุ่น	SC-T3130/SC-T3130N		SC-T3130X	SC-T5130
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว		36 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP			
หัวพิมพ์	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)			
การเรียงหัวฉีด	2,400 x 1,200 dpi			
ความละเอียดสูงสุด	4.0 pl			
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	4.0 pl	3.5 pl	4.0 pl	
ความแม่นยำของบรรทัด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร			
ความเร็วการพิมพ์	CAD (A1): 34 วินาที		CAD (A1): 31 วินาที	
ระบบหมึก				
ชนิดหมึก	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	สีดำ: Pigment, สี: Dye	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	
สี	สีฟ้า, ส้มแดง, สีเหลือง, สีดำ			
การจัดการกระดาษ				
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./3 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 119 มม./4.2 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./5 กก.	
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 297 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 329 - 914 มิลลิเมตร	
	กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร		กระดาษแผ่น: 210 - 914 มิลลิเมตร	
ขอบด้านข้าง	3 มิลลิเมตร			
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร, ASF/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร			
อุปกรณ์บนกระดาษอัตโนมัติ	A4 - A3			
ความจุกระดาษสำหรับ ASF	กระดาษธรรมดา 50 แผ่น/กระดาษชนิดพิเศษ 5 แผ่น			
การเชื่อมต่อ				
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)			
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (Simple AP)			
แผงควบคุม	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว			
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster, HP-GL/2HP RTL			
Scanner Integration	Epson WorkForce DS-6500 Epson WorkForce DS-60000			
หน่วยความจำ	1GB			
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า			
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า				
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4A			
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 22W เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน				
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C			
ความชื้น	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)			
ระดับความดังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 49 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 32 dB(A)			
ระดับพลังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 7.5 B(A)			
ขนาดเครื่องพิมพ์				
ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 913 x 696 มิลลิเมตร	970 x 928 x 577 มิลลิเมตร	1,268 x 913 x 696 มิลลิเมตร	
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 230 x 505 มิลลิเมตร	970 x 245 x 577 มิลลิเมตร	1,268 x 230 x 505 มิลลิเมตร	
น้ำหนักรวมขาตั้ง	38 กิโลกรัม	40 กิโลกรัม	46 กิโลกรัม	
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง	27 กิโลกรัม	29 กิโลกรัม	33 กิโลกรัม	
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์*, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา			
การรับประกัน	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	รับประกัน 1 ปี (On-site service)	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	

*1 เฉพาะรุ่น SC-T3130N ไม่รวมขาตั้ง

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130
น้ำหนัก: 38 กิโลกรัม



SC-T3130N
น้ำหนัก: 27 กิโลกรัม



SC-T3130X
น้ำหนัก: 29 กิโลกรัม



SC-T5130
น้ำหนัก: 46 กิโลกรัม



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง ภาพลาย/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณา ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อู่กันเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2564

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:

รุ่น	SC-T3130M	SC-T5130M
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว	36 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์		
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP	
การเรียงหัวฉีด	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)	
ความละเอียดสูงสุด	2,400 x 1,200 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	4.0 pl	3.7 pl
ความแม่นยำของบรรทัด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร	
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ	0.07 มิลลิเมตร ^{*1} (0.02 มิลลิเมตร ^{*2})	
ความเร็วการพิมพ์	CAD (A1): 34 วินาที	CAD (A1): 31 วินาที
ระบบหมึก		
ชนิดหมึก	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	
สี	สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ	
การจัดการกระดาษ		
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./3 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 119 มม./5.9 กก.
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 297 - 914 มิลลิเมตร
	กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษแผ่น: 210 - 914 มิลลิเมตร
	3 มิลลิเมตร	
ขอบด้านข้าง	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร, ASF/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร	
ความหนาของกระดาษ	A4 - A3	
อุปกรณ์ม้วนกระดาษอัตโนมัติ	กระดาษธรรมดา 50 แผ่น/กระดาษชนิดพิเศษ 5 แผ่น	
ความจุกระดาษสำหรับ ASF		
การสแกน		
เซนเซอร์	CIS	
แหล่งกำเนิดแสง	RGB LED	
ความละเอียด Optical	600 dpi	
ความเร็วการสแกน (200 dpi)	1.5 ips (สี)/4.5 ips (ขาวดำ)	
ขนาดเอกสารต่ำสุด	148 x 148 มิลลิเมตร	
ขนาดเอกสารสูงสุด	609.6 x 2,720 มิลลิเมตร	914.4 x 2,720 มิลลิเมตร
รูปแบบการสแกน	JPEG, PDF (หน้าเดียว), PDF (หลายหน้า), PDF/A (หน้าเดียว/หลายหน้า), TIFF	
สแกนไปยังปลายทาง	สแกนไปยังฟลอตเตอร์เครือข่าย, สแกนไปยัง FTP Server, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ	
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา	77 วินาที (สี)/60 วินาที (ขาวดำ)	
สเกล	25 - 400%	
จำนวนการทำสำเนาสูงสุด	99	
การเชื่อมต่อ		
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)	
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (Simple AP)	
แฟลชควบคุม	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster, HP-GL/2HP RTL	
หน่วยความจำ	1GB + 8GB ^{*3}	
พิมพ์จาก USB โดยตรง	PDF ^{*4} , TIFF, JPEG	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4A	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 24W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 26W
	เตรียมพร้อม: ประมาณ 11W	เตรียมพร้อม: ประมาณ 12W
	พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W	พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W
	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40 C	
ความชื้น	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความดังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 47 dB(A)	ขณะพิมพ์: ประมาณ 50 dB(A)
ระดับพลังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 6.6 B(A)	
ขนาดเครื่องพิมพ์		
ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 974 x 696 มิลลิเมตร	1,268 x 975 x 696 มิลลิเมตร
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 292 x 505 มิลลิเมตร	N/A
น้ำหนักรวมขาตั้ง	44.4 กิโลกรัม	54.8 กิโลกรัม
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง	33.4 กิโลกรัม	N/A
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์ ^{*5} , ตะลันหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา	
การรับประกัน	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	

*1 ISO/IEC 24790, กระดาษเคลือบด้านเดียว, CAD/Line Drawing, คุณภาพสูงสุด, ความเร็วสูง = ปี, รายละเอียดที่ต่ำสุด = ปี
*2 Addressable
*3 สำหรับประมวลผลข้อมูลสแกนเนอร์
*4 PDF ใช้ได้กับไฟล์สแกนด้วยสแกนเนอร์ในตัวเท่านั้น
*5 เฉพาะรุ่น SC-T3130M ไม่รวมขาตั้ง

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130M
น้ำหนัก: 33.4 กิโลกรัม



SC-T5130M
น้ำหนัก: 54.8 กิโลกรัม



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีส่วนใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวเกนจำหน่าย

กรกฎาคม 2564